Claude Code — шпаргалка

Установка, команды, файлы настроек и экономия токенов · ноябрь 2026

УСТАНОВКА

macOS / Linux / WSL	`curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash`
Windows PowerShell	`irm https://claude.ai/install.ps1 | iex`
Homebrew	`brew install --cask claude-code`
WinGet	`winget install Anthropic.ClaudeCode`
npm (Node 22+)	`npm install -g @anthropic-ai/claude-code@latest`
Check	`claude --version · claude doctor`

ЗАПУСК ИЗ ТЕРМИНАЛА

`claude`	▶
`claude "task"`	+ prompt
`claude -p "query"`	one-off
`claude -c`	continue
`claude -r`	resume
`claude update`	update

ГЛАВНЫЕ КОМАНДЫ В СЕССИИ

`/init`	создать CLAUDE.md для проекта
`/model`	выбрать модель
`/permissions`	правила allow / ask / deny
`/memory`	CLAUDE.md и автопамять
`/compact [фокус]`	сжать контекст с инструкцией
`/clear`	новый диалог (старый — через /resume)
`/context`	чем занят контекст
`/usage`	расход и лимиты (= /cost)
`/mcp`	MCP-серверы: список, вкл/выкл
`/hooks`	настроенные хуки
`/skills`	список скиллов
`/agents`	субагенты
`/plan`	режим плана
`/rewind`	откатить шаги
`/resume`	вернуться к сессии
`/doctor`	проверка установки
`/config`	настройки
`/effort`	глубина рассуждений

ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ

`Shift+Tab`	режимы прав (план / авто-правки)
`Esc`	остановить ответ
`Esc Esc`	откатить (rewind)
`Tab`	автодополнение
`↑`	история запросов
`/`	команды и скиллы
`Ctrl+D ×2`	выход

ГДЕ ЧТО ЛЕЖИТ

`~/.claude/CLAUDE.md`	personal
`./CLAUDE.md`	project
`./CLAUDE.local.md`	local
`~/.claude/settings.json`	user
`.claude/settings.json`	team
`.claude/settings.local.json`	local
`.claude/skills/<name>/SKILL.md`	skills
`.claude/agents/<name>.md`	subagents
`.claude/rules/*.md`	rules
`.mcp.json`	MCP (team)

ПРАВА (SETTINGS.JSON)

```
{
  "permissions": {
    "allow": ["Bash(npm run test *)", "Bash(git diff *)"],
    "ask":   ["Bash(git push *)"],
    "deny":  ["Read(./.env)", "Read(./.env.*)"]
  }
}
```

MCP-СЕРВЕРЫ

```
claude mcp add --transport http notion https://mcp.notion.com/mcp
```

```
claude mcp add --env KEY=... airtable -- npx -y airtable-mcp-server
```

```
claude mcp add -s project ...   # → .mcp.json
```

```
claude mcp list  ·  claude mcp remove <name>
```

КАК ЭКОНОМИТЬ ЛИМИТЫ

- /clear между несвязанными задачами
- CLAUDE.md до 200 строк, длинное — в скиллы
- Sonnet по умолчанию, Opus — для сложного
- Отключайте лишние MCP-серверы (/mcp)
- Шумные задачи (тесты, логи) — субагентам
- План (Shift+Tab) перед большими правками
- Конкретные запросы: файл, функция, критерий готовности