Claude Code — шпаргалка

Встановлення, команди, файли налаштувань і економія токенів · листопад 2026

ВСТАНОВЛЕННЯ

macOS / Linux / WSL	`curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash`
Windows PowerShell	`irm https://claude.ai/install.ps1 | iex`
Homebrew	`brew install --cask claude-code`
WinGet	`winget install Anthropic.ClaudeCode`
npm (Node 22+)	`npm install -g @anthropic-ai/claude-code@latest`
Check	`claude --version · claude doctor`

ЗАПУСК ІЗ ТЕРМІНАЛА

`claude`	▶
`claude "task"`	+ prompt
`claude -p "query"`	one-off
`claude -c`	continue
`claude -r`	resume
`claude update`	update

ГОЛОВНІ КОМАНДИ В СЕСІЇ

`/init`	створити CLAUDE.md для проєкту
`/model`	обрати модель
`/permissions`	правила allow / ask / deny
`/memory`	CLAUDE.md і автопам’ять
`/compact [фокус]`	стиснути контекст з інструкцією
`/clear`	новий діалог (старий — через /resume)
`/context`	чим зайнятий контекст
`/usage`	витрати й ліміти (= /cost)
`/mcp`	MCP-сервери: список, увімк/вимк
`/hooks`	налаштовані хуки
`/skills`	список скілів
`/agents`	субагенти
`/plan`	режим плану
`/rewind`	відкотити кроки
`/resume`	повернутися до сесії
`/doctor`	перевірка встановлення
`/config`	налаштування
`/effort`	глибина міркувань

ГАРЯЧІ КЛАВІШІ

`Shift+Tab`	режими прав (план / авто-правки)
`Esc`	зупинити відповідь
`Esc Esc`	відкотити (rewind)
`Tab`	автодоповнення
`↑`	історія запитів
`/`	команди й скіли
`Ctrl+D ×2`	вихід

ДЕ ЩО ЛЕЖИТЬ

`~/.claude/CLAUDE.md`	personal
`./CLAUDE.md`	project
`./CLAUDE.local.md`	local
`~/.claude/settings.json`	user
`.claude/settings.json`	team
`.claude/settings.local.json`	local
`.claude/skills/<name>/SKILL.md`	skills
`.claude/agents/<name>.md`	subagents
`.claude/rules/*.md`	rules
`.mcp.json`	MCP (team)

ПРАВА (SETTINGS.JSON)

```
{
  "permissions": {
    "allow": ["Bash(npm run test *)", "Bash(git diff *)"],
    "ask":   ["Bash(git push *)"],
    "deny":  ["Read(./.env)", "Read(./.env.*)"]
  }
}
```

MCP-СЕРВЕРИ

```
claude mcp add --transport http notion https://mcp.notion.com/mcp
```

```
claude mcp add --env KEY=... airtable -- npx -y airtable-mcp-server
```

```
claude mcp add -s project ...   # → .mcp.json
```

```
claude mcp list  ·  claude mcp remove <name>
```

ЯК ЕКОНОМИТИ ЛІМІТИ

- /clear між непов’язаними задачами
- CLAUDE.md до 200 рядків, довге — у скіли
- Sonnet за замовчуванням, Opus — для складного
- Вимикайте зайві MCP-сервери (/mcp)
- Шумні задачі (тести, логи) — субагентам
- План (Shift+Tab) перед великими правками
- Конкретні запити: файл, функція, критерій готовності